

XPR-5569GX

LED-MARTIN

DIN 14649

INTRANT® DUAL-LIGHT ANGLE LIGHT

Explosionsgeschützte Leuchte für Feuerwehr-Einsatzkräfte



45°

BESONDERTHEIT
Umfeldbeleuchtung



90° Knickkopf



Ladezustandsanzeige im Kopf der Leuchte



45° Umfeldbeleuchtung
beleuchtet >3m den
Gehweg



Zwei separate Schalter
ermöglichen den direkten
Zugriff auf die Funktionen



12-24V Ladeschale
220V Adapter beiliegend



Edelstahlclip mit Halteöse
sichert die Leuchte zuverlässig
bei Einsätzen.

300 Lumen

NIGHTSTICK
Life Depends on Light

www.nightstick.com

Nachfolgeprodukt der XPR-5568GX

Stand: Nov. 2025

XPR-5569GX

nach DIN 14649



XPR-5568GX



Explosionsschutz

- ✓ Gasexplosionsschutz
- ✓ Staubexplosionsschutz

- ✓ Gasexplosionsschutz
- ⊖ Staubexplosionsschutz

Ladeschale

- ✓ 12V, 24V, 220V Lademöglichkeit
- ✓ ECE-R10 (EMV) genehmigt

- ✓ 12V, 24V, 220V Lademöglichkeit
- ⊖ ECE-R10 (EMV) genehmigt

Lade-/ Batteriezustandsanzeige

- ✓ Ladezustandsanzeige im Kopf (rot/grün)
- ✓ Blinkt bei Erreichen von 20% während des Betriebs 3x

- ✓ Ladezustandsanzeige a.d. Schale
- ⊖ Blinkt bei Erreichen von 20% während des Betriebs 3x

- ✓ entspricht DIN14649

- ⊖ entspricht DIN14649

Hinweis:

Die Ladeschalen und Akkus sind von der XPR-5568GX und XPR-5569GX nicht untereinander kompatibel. Das Einführen in die falsche Ladeschale wird mechanisch verhindert. Die Akkus sind gegen Vertauschen farblich gekennzeichnet.